

NUEVA 2024

NINJA® 500

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



-
- NEGRO METALLIC SPARK/METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE
-
- METALLIC MATTE WHITISH SILVER/METALLIC MOONDUST GRAY
-
- PASSION RED/METALLIC FLAT SPARK BLACK/
METALLIC MATTE DARK GRAY



POTENCIA		Neumático delantero	
Motor	4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled	110/70-17	
Cilindrada	451cc	Neumático trasero	
Diámetro por carrera	70.0 x 58.6mm	150/60-17	
Relación de compresión	11.3:1	Frenos delanteros	
Maximum Horsepower	51.0 hp ¹ @ 10,000 rpm	Single 310mm semi-floating disc with 2-piston calipers (and ABS)	
Par motor máximo	31.7 lb-ft @ 7,500 rpm	Frenos traseros	
Sistema de combustible	DFI® with dual 32mm throttle bodies	Single 220mm disc with single-piston caliper (and ABS)	
Encendido	TCBI with Digital Advance	DETALLES	
Transmisión	6-speed	Tipo de chasis	Trellis, high-tensile steel
Transmisión final	Sealed chain	Ángulo de dirección/Avance	24.5° / 3.6 in
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Anti-lock Brake System (ABS only)	Largo total	78.5 in
		Ancho total	28.7 in
		Altura del asiento	44.1 in
		Distancia al suelo	5.7 in
		Altura del asiento	30.9 in
		Peso en orden de marcha	374.9 lb*(ABS) / 377.1 lb* (ABS) 50-State Model, 370.4 lb* (non-ABS) / 372.6 lb* (non-ABS) 50-State Model
		Depósito de combustible	3.7 gal
		Distancia entre ejes	54.1 in
		Características especiales	ERGO-FIT®, LCD Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDELOGY THE APP
		Colores disponibles	Metallic Spark Black/Metallic Flat Raw Graystone, Metallic Matte Whitish Silver/Metallic Moondust Gray, Passion Red/Metallic Flat Spark Black/Metallic Matte Dark Gray
		Garantía	12 Month Limited Warranty

RENDIMIENTO	
Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm hydraulic telescopic fork/4.7 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Horizontal back-link with adjustable spring preload/5.1 in

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

¹This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.