## 2020 KLX<sup>®</sup>250







P	0	T	El	N	C	I	١
	v			N	v		7

Motor 4 tiempos, 1 cilindro, DOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 249cc

Diámetro por carrera

72 x 61,2 mm

Relación de compresión

11.0:1

Encendido

CDI

Transmisión

Seis velocidades con embrague manual

multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena sellada

## **RENDIMIENTO**

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Horquilla telescópica de 43 mm/25,4 cm

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único con ajuste de

precarga/22,35 cm

Neumático delantero

3.00-21 51P

Neumático trasero 3.00-21 51P

Frenos delanteros Disco único lobulado de 265 mm con pinza de dos pistones

Disco único lobulado de 220 mm con pinza con

pistón único

## **DETALLES**

**Frenos traseros** 

Tipo de chasis Horquilla semidoble tubular

Ángulo de dirección/Avance

26,5° /10,41 cm

Largo total

219,96 cm

Ancho total

82,04 cm

Altura del asiento

120,39 cm

Distancia al suelo

28,44 cm

Altura del asiento

88,9 cm

Peso en orden de

e 138,02 kg/139,02 kg Modelo CA\*

Peso en orden de marcha

Depósito de combustible

7,57 lt

Distancia entre

143 cm

ejes

Colores disponibles

Verde Lime

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.