

2020

# NINJA H2®?R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



● NEGRO MIRROR COATED MATTE SPARK



## POTENCIA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Motor                                 | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida, sobrealimentado   |
| Cilindrada                            | 998cc  |
| Diámetro por carrera                  | 76,0 x 55,0 mm   |
| Relación de compresión                | 8.3:1  |
| Sistema de combustible                | DFI® con cuatro (4) cuerpos de admisión de 50 mm con inyección dual  |
| Encendido                             | TCBI con avance digital  |
| Transmisión                           | 6 velocidades, retorno, Dog Ring   |
| Transmisión final                     | Cadena sellada   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Kawasaki Cornering Management Function (KCMF, función de asistencia en el giro), Kawasaki Traction Control (KTRC, control de tracción), Kawasaki Launch Control Mode (KLCM, modo de control del lanzamiento), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS, sistema de frenada antibloqueo), Kawasaki Engine Brake Control (control de frenada), Kawasaki Quick Shifter (KQS, cambio semiautomático) (bajar y subir de marcha), Öhlins Electronic Steering Damper (amortiguador de dirección electrónico) |

## RENDIMIENTO

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustable, ajuste de precarga de los muelles y muelles de salida superior/11,9 cm |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Uni-Trak®, amortiguador Öhlins con carga de gas TTX36 con depósito de reserva, capacidad de ajuste, compresión y amortiguación de rebote de 22 vías, y ajuste de precarga de los muelles de giro manual y muelles de salida superior/13,5 cm |
| Neumático delantero                        | 120/60 ZR17 Bridgestone V01F pulido  |
| Neumático trasero                          | 190/65 ZR17 Bridgestone V01R pulido  |
| Frenos delanteros                          | Montura radial dual, pinzas de 4 pistones opuestos M50, discos de 330 mm semiflotantes duales, KIBS ABS  |
| Frenos traseros                            | Pinzas de 2 pistones opuestos, disco único de 250 mm, KIBS ABS   |

## DETALLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis             | De tubos, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante |
| Ángulo de dirección/Avance | 25,1° / 10,9 cm  |
| Largo total                | 207 cm   |
| Ancho total                | 85,1 cm  |
| Altura del asiento         | 116,1 cm   |
| Distancia al suelo         | 13,0 cm  |
| Altura del asiento         | 83,1 cm  |
| Peso en orden de marcha    | 216 kg*  |
| Depósito de combustible    | 17 litros  |
| Distancia entre ejes       | 145 cm   |
| Características especiales | N/D  |
| Colores disponibles        | Negro Mirror Coated Matte Spark  |
| Garantía                   | N/D  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.