

2020

# NINJA® ZX™ -10R ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 NEGRO METALLIC SPARK/NEGRO METALLIC FLAT SPARK



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida
<b>Cilindrada</b>	998cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76,0 x 55,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	13.0:1
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpos de admisión Mikuni (4) de 47 mm con mariposas auxiliares ovales, dos inyectores por cilindro
<b>Encendido</b>	TCBI con avance digital y control de tracción Sport-Kawasaki (S-KTRC)
<b>Transmisión</b>	Cambio de retorno de 6 velocidades
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Modo de control de arranque Kawasaki (KLCM), Sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), Control de tracción Sport-Kawasaki (S-KTRC), Control de freno del motor Kawasaki, Sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (marcha superior e inferior), Función de gestión de giro Kawasaki (KCMF), Modos de potencia, Amortiguador de dirección electrónico

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida con Balance Free Fork de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión continua ajustable, precarga del muelle ajustable/11,9 cm
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Sistema de anclaje horizontal con amortiguador de gas Balance Free, compresión de amortiguación de 2 vías continua (baja y alta velocidad), amortiguación de rebote continua, precarga del muelle completamente ajustable/11,4 cm

<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17
<b>Neumático trasero</b>	190/55 ZR17
<b>Frenos delanteros</b>	Freno inteligente (KIBS), discos dobles semi-flotantes Brembo de 330 mm con calibradores monobloque de 4 pistones con montaje radial doble
<b>Frenos traseros</b>	Controlado por el sistema KIBS, disco único de 220 mm con calibrador de un pistón de aluminio

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Perímetro de aluminio
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	63,5/10,6 cm
<b>Largo total</b>	208,5 cm
<b>Ancho total</b>	73,9 cm
<b>Altura del asiento</b>	114,5 cm
<b>Distancia al suelo</b>	14,4 cm
<b>Altura del asiento</b>	83,5 cm
<b>Peso en orden de marcha</b>	206,0 kg*
<b>Depósito de combustible</b>	17,0 lt
<b>Distancia entre ejes</b>	144,0 cm
<b>Características especiales</b>	N/D
<b>Colores disponibles</b>	Negro Metallic Spark/Negro Metallic Flat Spark
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.