

2022

KLX[®]110R



 VERDE LIME



POTENCIA

Motor	4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	112cc
Diámetro por carrera	53,0 x 50,6 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Carburador Keihin de 18 mm y limitador de acelerador de tipo tornillo en la carcasa de la empuñadura
Encendido	DC-CDI
Transmisión	4 velocidades, cambio de retorno, embrague automático centrífugo y multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 30 mm/10,9 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante con un solo amortiguador hidráulico/10,9 cm
Neumático delantero	2,50 x 14

Neumático trasero	3,00 x 12
Frenos delanteros	Tambor mecánico de 90 mm, accionado por cable
Frenos traseros	Tambor mecánico de 110 mm, accionado por biela

DETALLES

Tipo de chasis	Bastidor principal, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	24,8° /5,1 cm
Largo total	156 cm
Ancho total	65 cm
Altura del asiento	95,5 cm
Distancia al suelo	21,6 cm
Altura del asiento	68,1 cm
Peso en orden de marcha	76 kg*
Depósito de combustible	3,79 litros
Distancia entre ejes	107,4 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.