

2022

TERYX KRX® 1000 SPECIAL EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



TURQUOISE/METALLIC ONYX BLACK



POTENCIA		Radio de giro	
Motor	4 tiempos, DOHC, dos cilindros en línea de 8 válvulas, refrigerado por líquido	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	6,19 m
Cilindrada	999 cc	Capacidad de la plataforma de carga	37,1 x 84,1 x 23,1 cm
Par motor máximo	10,6 kg/m a 7000 rpm	Capacidad de carga útil	159,2 kg
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm	Asientos	354,3 kg
Relación de compresión	11.5:1	Capacidad de remolque	2
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm	Faros	N/A
Ignition	TCBI con avance electrónico		(2) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Arranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H, L, N, R)		
Transmisión final	Tracción seleccionable a 2/4 ruedas con bloqueo del diferencial delantero, eje		
Frenado del motor	Sí		
CAPACIDAD		DETALLES	
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/47,2 cm.	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de remolque, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/53,6 cm.	Largo total	330,5 cm
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Ancho total	173 cm
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Altura total	189,5 cm
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / cremallera y piñón	Peso en orden de marcha	893,2 kg (894,2 kg CA)*
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones	Distancia entre ejes	251 cm
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón	Instrumental	Medidor digital multifunción con tacómetro de tipo barra (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de conducción (tracción a 2 ruedas, tracción a 4 ruedas y tracción a 4 ruedas con bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, cuentakilómetros, indicadores de trayecto dobles, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia del aceite, luz de comprobación del motor, luz de advertencia de la temperatura del agua, luz indicadora de punto muerto, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de la EPS y luz de advertencia de la correa de la CVT.
Distancia al suelo	14.4 in (max), 13.7 in (std)	Tipo de rueda	Aleación con ruedas de bloqueo de talón
Depósito de combustible	40,13 litros	Colores disponibles	Turquoise/Metallic Onyx Black
		Garantía	6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.