

2023

# NINJA H2®R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



● NEGRO MIRROR COATED MATTE SPARK



## POTENCIA

<b>Motor</b>	Liquid -cooled, 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve
<b>Cilindrada</b>	998cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76.0 x 55.0mm
<b>Relación de compresión</b>	8.3:1
<b>Par motor máximo</b>	121.5 lb-ft @ 12,500 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® with 50mm throttle bodies (4) with dual injection ; Kawasaki Supercharger
<b>Encendido</b>	Digital
<b>Transmisión</b>	6-speed, return, dog-ring
<b>Transmisión final</b>	Sealed chain
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki TRaction Control (KTRC), Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Kawasaki Engine Brake Control, Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift & downshift), Öhlins Electronic Steering Damper

<b>Neumático delantero</b>	120/60 ZR17 V01F slick
<b>Neumático trasero</b>	190/65 ZR17 V01R slick
<b>Frenos delanteros</b>	Dual radial-mount, opposed 4-piston Brembo Stylema® calipers, dual semi-floating 330mm discs, KIBS ABS
<b>Frenos traseros</b>	Opposed 2-piston calipers, single 250mm disc, KIBS ABS

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Trellis, high-tensile steel, with swingarm mounting plate
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	25.1° /4.3 in
<b>Largo total</b>	81.5 in
<b>Ancho total</b>	33.5 in
<b>Altura del asiento</b>	45.7 in
<b>Distancia al suelo</b>	5.1 in
<b>Altura del asiento</b>	32.7 in
<b>Peso en orden de marcha</b>	476.3 lb*
<b>Depósito de combustible</b>	4.5 gal
<b>Distancia entre ejes</b>	57.1 in
<b>Características especiales</b>	Aerodynamic downforce generating devices, Highly Durable Paint, Analog Tach & LCD instrumentation
<b>Colores disponibles</b>	Mirror Coated Matte Spark Black
<b>Garantía</b>	N/A

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	43mm inverted fork with adjustable rebound and compression damping, spring preload adjustability and top-out springs/4.7 in
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Uni-Trak®, Öhlins TTX36 gas charged shock with piggyback reservoir, 30-way compression and rebound damping and adjustability, and hand-turn spring preload adjustability and top-outspring/5.3 in

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.