

2023

TERYX KRX® 1000



-  VERDE LIME/NEGRO METALLIC ONYX
-  SUNBEAM RED/METALLIC ONYX BLACK



POTENCIA		Radio de giro	
Motor	4 tiempos, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), dos cilindros y 8 válvulas en paralelo, refrigerado por líquido	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	6,2 m
Cilindrada	999cc	Capacidad de la plataforma de carga	37,1 x 84,1 x 23,1 cm
Par motor máximo	10,6 kg/m @ 7000 rpm	Capacidad de carga útil	159,2 kg
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm	Asientos	354,3 kg
Relación de compresión	11,5:1	Capacidad de remolque	2
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de regulador de 50 mm	Faros	N/A
Ignition	TCBI con avance electrónico		(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luces de frenado LED
Arranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)		
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje		
Frenado del motor	Sí		
CAPACIDAD		DETALLES	
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/47,2 cm	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos con brazo de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/53,6 cm	Largo total	330,5 cm
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR	Ancho total	173 cm
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR	Altura total	190 cm
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y piñón	Peso en orden de marcha	860,1 kg (861,1 CA)*
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones	Distancia entre ejes	251 cm
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de 1 pistón	Instrumental	Medidor digital multifunción con tacómetro tipo barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de funcionamiento (2x4/4x4/4x4+bloqueo de diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, indicadores de trayectos dobles, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora neutral, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz indicadora de EPS y luz indicadora de cinturón CVT.
Distancia al suelo	37,6 cm (máx), 36,1 cm (estd)	Tipo de rueda	Aleación con bloqueo de talón
Depósito de combustible	40,1 l	Colores disponibles	Verde Lime/negro Metallic Onyx, rojo Sunbeam/negro Metallic Onyx
		Garantía	6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.