2023

TERYX® S LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



METALLIC ELECTRIC TURQUOISE/SUPER BLACK

NEON RED/SUPER BLACK



POTENCIA

Motor	4 tiempos, un árbol de levas en cabeza (SOHC), dos cilindros y 4 válvulas en V, refrigerado por líquido
Cilindrada	783cc
Par motor máximo	6,5 kg/m @ 5500 rpm
Diámetro por carrer	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10,7:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de regulador Mikuni de 36 mm
Ignition	TCBI con avance electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Frenado del motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguador FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/27,2 cm.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguador FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/25,4 cm.
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y pión
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones
Frenos traseros	Sellado, bañado en aceite, multidisco
Distancia al suelo	28,4 cm/31 cm
Standard Ground Clearance/Maximum Ground Clearance†	28,4 cm/31 cm
Depósito de combustible	30 l
Radio de giro	5,4 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	70,1 x 110 x 26,4 cm
Capacidad de la plataforma de carga	272,2 kg
Capacidad de carga útil	499 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	589,7 kg
Faros	(4) LED headlights, (2) incandescent taillights, incandescent stoplight

DETALLES

Cuadro	Refuerzo doble X de tubos de acero
Largo total	300 cm
Ancho total	158 cm
Altura total	199,4 cm
Peso en orden de marcha	724,1 kg*
Distancia entre ejes	224 cm
Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, horómetro, odómetro, indicador de trayectos dobles e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/N/P/4x4, de temperatura del agua y de baja presión del aceite
Tipo de rueda	Aleación
Características adicionales	Roof
Colores disponibles	Rojo Neon/Super Negro, Turquesa Metallic Electric/Super Negro
Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.