

2024

TERYX KRX® 1000 TRAIL EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



CYPHER CAMO GRAY (MATTE)/SUPER BLACK



POTENCIA		Radio de giro	
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	6,2 m
Cilindrada	999 cc	Capacidad de la plataforma de carga	37,1 x 84 x 23 cm
Par motor máximo	104 Nm a 7000 rpm	Capacidad de carga útil	159 kg
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1mm	Asientos	354 kg
Relación de compresión	11.5:1	Capacidad de remolque	2
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm	Faros	N/A
Ignition	TCBI con electronic advance		(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Arranque	Eléctrico	DETALLES	
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Largo total	338,5 cm
Frenado del motor	Sí	Ancho total	173 cm
CAPACIDAD		Altura total	194,6 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/18,6 pulgadas.	Peso en orden de marcha	916,2 kg (917,2 kg CA)*
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/21,1 pulgadas.	Distancia entre ejes	251 cm
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Instrumental	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Características adicionales	Roof, Front Bumper, Rear Bumper, Nerf Bars, WARN® VRX 45 Winch
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Colores disponibles	Gris Cypher Camo (Mate)/Super Negro
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón		
Distancia al suelo	36,1 cm (máximo), 34,5 cm (estándar)		
Depósito de combustible	40 L		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.