

2024

TERYX4™ S LE



-
- METALLIC MATTE TWILIGHT BLUE/SUPER BLACK
-
- ICE GRAY/SUPER BLACK
-
- CYPHER CAMO GRAY (MATTE)/SUPER BLACK



POTENCIA		Depósito de combustible	
Motor	Motor de 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico en V de 4 válvulas, con refrigeración por líquido	Radio de giro	29,9 L
Cilindrada	783 cc	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	5,4 m
Par motor máximo	63,72 Nm a 5500 rpm	Capacidad de la plataforma de carga	45,5 x 120,9 x 22,1 cm
Diámetro por carrer	85,0 x 69,0 mm	Capacidad de carga útil	113 kg
Relación de compresión	10.7:1	Asientos	499 kg
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con dos cuerpos de mariposa Mikuni de 36 mm	Capacidad de remolque	4
Ignition	TCBI con electronic advance	Faros	589 kg
Arranque	Eléctrico		(4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	DETALLES	
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Cuadro	Tubo de acero reforzado de doble X
Frenado del motor	Sí	Largo total	318 cm
		Ancho total	159 cm
		Altura total	204,5 cm
		Peso en orden de marcha	743,2 kg (744,2 kg CA)*
		Distancia entre ejes	224 cm
		Instrumental	Cuentakilómetros digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de mano, R/ N/P/4WD, indicadores de la temperatura del agua y de la presión baja del aceite
		Tipo de rueda	Aleación
		Características adicionales	Roof
		Colores disponibles	Azul Metallic Mate Twilight/Super Negro, Gris Ice/Super Negro, Gris Cypher Camo (Mate)/Super Negro
		Garantía	Garantía limitada de 3 años Kawasaki
CAPACIDAD			
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,7 pulgadas.		
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulgadas.		
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14		
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14		
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera		
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones		
Frenos traseros	Multidisco, sellados y bañados en aceite		
Distancia al suelo	31 cm (máximo) / 28,4 cm (estándar)		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.