2025

# KLX®230SM ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

BATTLE GRAY

## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire |
| **Cilindrada** | 233 cc |
| **Diámetro por carrera** | 67,0 x 66,0 mm |
| **Relación de compresión** | 9,4:1 |
| **Par motor máximo** | 17,6 Nm a 6400 rpm |
| **Sistema de combustible** | DFI® con cuerpo de mariposa de 32 mm |
| **Encendido** | TCBI con Electronic Advance |
| **Transmisión** | 6 marchas |
| **Transmisión final** | Cadena sellada |
| **Asistencia electrónica para el piloto** | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/recorrido del neumático** | Horquilla telescópica de 37 mm/7,4 pulgadas |
| **Suspensión trasera/recorrido del neumático** | Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas |
| **Neumático delantero** | 110/70-17 |
| **Neumático trasero** | 120/70-17 |
| **Frenos delanteros** | Disco lobulado simple de 300 mm con pinza de doble pistón y ABS |
| **Frenos traseros** | Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Tipo de chasis** | Perímetro, acero de alta tensión |
| **Ángulo de dirección/Avance** | 24,9° /3,0 pulgadas |
| **Largo total** | 80,1 pulgadas |
| **Ancho total** | 33,3 pulgadas |
| **Altura del asiento** | 44,3 pulgadas |
| **Distancia al suelo** | 8,7 pulgadas |
| **Altura del asiento** | 33,1 pulgadas |
| **Peso seco estimado** | 129/130 kg** Modelo 50-State |
| **Peso en orden de marcha** | 136/137 kg modelo 50-State |
| **Depósito de combustible** | 7,5 l |
| **Distancia entre ejes** | 53,7 pulgadas |
| **Características especiales** | ERGO-FIT®, Instrumentación LCD con conectividad a Smartphone vía RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE |
| **Colores disponibles** | Gris Battle |
| **Garantía** | Garantía limitada de 12 meses |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.