MULE PRO-DX™ EPS









POTENCIA

Motor Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel

Cilindrada 993 cc

Par motor máximo 51,92 Nm a 2400 rpm

Diámetro por carrer 74,0 x 77,0 mm

23,5:1 Relación de compresión

Sistema de combustible Bomba de inyección en línea Bosch

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) Transmisión

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Frenado del motor

Alternator Output (max) 55 amperios

| Radio | de giro | 4,8 |
|-------|---------|-----|
| | | |

Dimensiones de la plataforma de carga (L x

An x Al)

Capacidad de la

plataforma de carga

Capacidad de carga útil

Asientos

54,1 x 53,7 x 11,0 pulgadas

450 kg

714 kg

3 personas

Capacidad de remolque 907 kg

(2) Faros halógenos

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,7 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/ Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D) recorrido del neumático

Neumáticos delanteros 26 x 9-12 Neumáticos traseros 26 x 11-12

Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable Dirección

Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente

Frenos delanteros

Frenos traseros Doble disco, pinza de 1 pistón

Distancia al suelo

29.9 l Denósito de combustible

10,4 pulgadas

Doble disco, pinza de 2 pistones

DETALLES

Largo total 133,3 pulgadas

Ancho total 64,0 pulgadas

Altura total 77,4 pulgadas

808 kg** **Dry Weight**

Peso en orden de Distancia entre eies

Garantía

234 cm

843 kg*

Instrumental

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura

del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces

recordatorias del cinturón de seguridad

Colores disponibles Blanco Bright

Garantía limitada de 36 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.