MULE PRO-DXT™ FE EPS









453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)

POTENCIA

Motor Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel

Cilindrada 993 сс

Par máximo 51,92 Nm a 2400 rpm

Diámetro x Carrera 74,0 x 77,0 mm

Relación de compresión 23.5:1

Sistema de combustible Bomba de inyección en línea Bosch

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) Transmisión

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador (máx.)

55 amperios

CA	DΛ	CI	n/	П
UA	IA	w	ш	11

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,7 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)

Neumáticos delanteros

26 x 11-12

Neumáticos traseros

Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de estacionamiento

Dirección

Disco mecánico independiente

26 x 9-12

Freno delantero

Doble disco, pinza de 2 pistones

Freno trasero

Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo 25,9 cm Capacidad de 29.9 L

combustible

Radio de giro 4,8 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)

personas)

Capacidad de remolque

907 kg

Luces

(2) Faros halógenos

DETALLES

Longitud total 338,5 cm Anchura total 162.6 cm

Altura total 201,9 cm

Peso en orden de marcha

894 kg*

Distancia entre eies

234 cm

Instrumentación

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces

108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6

recordatorias del cinturón de seguridad

Características adicionales

Garantía

Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color

naranja de alta visibilidad

Opciones de color Blanco Bright

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido). All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.