

2025

# NINJA® 650 KRT EDITION ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida
<b>Cilindrada</b>	649 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	83,0 x 60,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	10,8:1
<b>Potencia máxima</b>	67,0 CV <sup>1</sup> a 8000 rpm
<b>Par motor máximo</b>	65,7 N·m a 6700 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpos de mariposa duales de 36 mm Keihin
<b>Encendido</b>	TCBI con electronic advance
<b>Transmisión</b>	6 marchas
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,9 pulgadas
---	--

<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas
<b>Neumático delantero</b>	120/70 x 17
<b>Neumático trasero</b>	160/60 x 17
<b>Frenos delanteros</b>	Doble disco lobulado de 300 mm y pinzas de 2 pistones y ABS
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple lobulado de 220 mm y pinza de un pistón y ABS

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Tubular, acero de alta tensión
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	24,0°/3,9 pulgadas
<b>Largo total</b>	80,9 pulgadas
<b>Ancho total</b>	29,1 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	45,1 pulgadas
<b>Distancia al suelo</b>	5,1 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	31,1 pulgadas
<b>Peso en orden de marcha</b>	192 kg*
<b>Depósito de combustible</b>	15 L
<b>Distancia entre ejes</b>	55,5 pulgadas
<b>Colores disponibles</b>	Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles, y como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.