RIDGE® LIMITED HVAC







48 l



34,6 x 49,0 x 12,8 pulgadas

453 kg/272 kg Modelo CA

540 kg/359 kg Modelo CA

Iluminación con tecnología LED

Asiento de 3 plazas

1100 kg

POTENCIA

Motor 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, cuatro cilindros en línea, refrigeración

líquida

Cilindrada 999 cc

Potencia máxima 92 CV1 a 8500 rpm Par máximo 89,2 Nm a 5500 rpm Diámetro x Carrera 73,4 x 59,0 mm

Relación de compresión 10,6:1 Sistema de combustible EFI

Ignition TCBI con Digital Advance

Arranque Eléctrico

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

85 amperios

Tracción 4x4 seleccionable con diferencial trasero de bloqueo, eje Transmisión final

Freno motor Sí

Salida del alternador

(máx.)

Electronic Rider Aids

DETALLES

Luces

Capacidad de

combustible

Radio de giro

Dimensiones del

compartimento de carga

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Tipo escalera, acero tubular Cuadro

Longitud total 128.9 pulgadas Anchura total 64,0 pulgadas

Altura total 81,1 pulgadas Peso en seco 918,1/918,2 kg** Modelo CA

Peso en orden de marcha 966/967 kg* Modelo CA

90,7 pulgadas

Distancia entre ejes

Instrumentación

Características

Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio

de aceite, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)

Garmin Tread® de 8", cabrestante WARN® VRX 45-S Powersport, habitáculo completo con climatización, asiento del conductor ajustable, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLOGY THE APP Powersports,

puertos USB, compatible con el sistema KQR™

Opciones de color Dorado Metallic Shadow

Garantía Garantía limitada de 36 meses

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Wheel Type

Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas)

Modos de energía, indicador de conducción económica

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Largo recorrido, doble horquilla (12.7 pulgadas)

Neumáticos delanteros Duro 27 x 9-14 **Neumáticos traseros** Duro 27 x 11-14

Aluminio de 14"

Dirección Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Freno delantero Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón Freno trasero Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón

12.4/13.6 pulgadas (precarga máxima); Modelo CA de 12.4 pulgadas

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

Altura libre al suelo



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{**} El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar