NUEVA 2026

Z900RS SE ABS









POTENCIA

Motor 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled

Cilindrada 948cc

Diámetro por carrera 73.4 x 56.0mm

Relación de compresión 11.8:1

Potencia máxima 115.0 hp1 @ 9,300 rpm

Par motor máximo 73.0 lb-ft @ 7,700 rpm

Sistema de combustible DFI® with 36mm throttle bodies

Encendido TCBI with Electronic Advance

Transmisión 6-speed, return shift

Transmisión final Sealed chain

Asistencia electrónica para el piloto

Economical Riding Indicator, Electronic Cruise Control, Kawasaki TRaction Control (KTRC), Anti-lock Brake System (ABS), Power Modes, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Quick Shifter (KQS), IMU-

Enhanced Chassis Orientation Awareness

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

41mm inverted telescopic fork with (12-way) adjustable compression and rebound (10-way) damping, spring preload (15-turn)/4.7

Horizontal back-link swingarm, Öhlins S46 shock with 30position adjustable rebound damping and stepless spring preload adjustability/5.5 in

120/70-17

Neumático trasero 180/55-17

Frenos delanteros Dual 300mm discs with Brembo M4.32 monobloc four-

piston calipers and ABS

Frenos traseros Single 250mm disc with single-piston caliper and ABS

DETALLES

Tipo de chasis Trellis, high tensile steel

Ángulo de dirección/ 25.0°/3.9 in **Avance**

82.7 in Largo total

Ancho total 32.1 in

Altura del asiento 44.7 in

Distancia al suelo 5.5 in

Altura del asiento 32.3 in

Peso seco estimado 434.4 lb**

Peso en orden de

marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Características

especiales

All-LED lighting, USB-C outlet, ERGO-FIT®, Smartphone Connectivity with Voice Command and Turn-by-Turn Navigation via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE

Colores disponibles Metallic Spark Black

Garantía limitada de 12 meses Garantía

476.3 lb*

4.5 gal

57.7 in

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). 1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.