

NUEVA 2026

KX™112



POTENCIA

Motor	2-stroke, single-cylinder with exhaust power valve (KIPS), liquid-cooled
Cilindrada	112cc
Diámetro por carrera	52.5 x 51.6mm
Relación de compresión	9.9:1 (low speed) / 8.6:1 (high speed)
Sistema de combustible	28mm Keihin carburetor
Encendido	CDI with digital advance
Transmisión	6-speed, return shift, with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Chain
Asistencia electrónica para el piloto	N/A (eliminar campo)


RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm inverted fork with adjustable compression and rebound damping/10.8 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® single shock with adjustable dual-range (high-low-speed) compression and rebound damping, plus adjustable spring preload/12.0 in

Neumático delantero	70/100-19
Neumático trasero	90/100-16
Frenos delanteros	Single 240mm petal disc with dual-piston caliper
Frenos traseros	Single 220mm petal disc with single-piston caliper

DETALLES

Tipo de chasis	Perimeter, high-tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	29.2° / 4.6 in
Largo total	76.2 in
Ancho total	31.5 in
Altura del asiento	45.9 in
Distancia al suelo	13.0 in
Altura del asiento	34.1 in
Peso en orden de marcha	164.9 lb* without fuel / 172.8 lb*
Depósito de combustible	1.32 gal
Distancia entre ejes	51.6 in
Características especiales	ERGO-FIT®
Colores disponibles	Lime Green



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.