

2026

# MULE™ 4010 TRANS4x4®

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



-  VERDE TIMBERLINE
-  ROJO ROYAL RED



## POTENCIA

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                        | Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 90º, refrigerado por aire                  |
| Cilindrada                   | 617 cc                                                                                  |
| Potencia máxima              | 20.0 hp¹ @ 3,600 rpm                                                                    |
| Par máximo                   | 47,04 Nm a 2500 rpm                                                                     |
| Diámetro x Carrera           | 76,0 x 68,0 mm                                                                          |
| Relación de compresión       | 10:3:1                                                                                  |
| Sistema de combustible       | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Mikuni de 34 mm                  |
| Transmisión                  | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)                                 |
| Transmisión final            | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Freno motor                  | No                                                                                      |
| Salida del alternador (máx.) | 23 amperios                                                                             |

## CAPACIDAD

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Puntal MacPherson/9,9 cm                          |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático   | Eje DeDion/7,11 cm                                |
| Neumáticos delanteros                         | 23 x 11-10                                        |
| Neumáticos traseros                           | 23 x 11-10                                        |
| Dirección                                     | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Tipo de freno de estacionamiento              | Tambor mecánico independiente                     |
| Freno delantero                               | Tambor                                            |

|                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Freno trasero                                  | Tambor                                                                           |
| Altura libre al suelo                          | 7,1 pulgadas                                                                     |
| Capacidad de combustible                       | 23,84 L                                                                          |
| Radio de giro                                  | 3,9 m                                                                            |
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 128,01 x 120,90 x 28,45 cm (2 personas) / 76,96 x 120,90 x 28,45 cm (4 personas) |
| Capacidad de carga del compartimento de carga  | 362 kg (2 personas) / 181 kg (4 personas)                                        |
| Capacidad de carga útil                        | 603 kg                                                                           |
| Capacidad de asientos                          | 2-4                                                                              |
| Capacidad de remolque                          | 544 kg                                                                           |
| Luces                                          | (2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno                                 |

## DETALLES

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud total          | 128,5 pulgadas                                                                                                                                               |
| Anchura total           | 58,5 pulgadas                                                                                                                                                |
| Altura total            | 75,8 pulgadas                                                                                                                                                |
| Peso seco estimado      | 690,1 kg**                                                                                                                                                   |
| Peso en orden de marcha | 720 kg*                                                                                                                                                      |
| Distancia entre ejes    | 85,2 pulgadas                                                                                                                                                |
| Instrumentación         | Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, hodómetro |
| Opciones de color       | Verde Timberline, Rojo Royal Red                                                                                                                             |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ 4000/4010 y de la serie MULE 4000/4010 TRANS™ cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1194.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.