

2026

MULE PRO-DX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  VERDE TIMBERLINE
-  NEGRO SUPER



POTENCIA			
Motor	4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel	Altura libre al suelo	10,4 pulgadas
Cilindrada	993 cc	Capacidad de combustible	29,9 l
Potencia máxima	24,0 CV¹ a 3600 rpm	Radio de giro	4,8 m
Par máximo	51,93 Nm a 2400 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	54,1 x 53,7 x 11,0 pulgadas
Diámetro x Carrera	74,0 x 77,0 mm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg
Relación de compresión	23,5:1	Capacidad de carga útil	714 kg
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch	Capacidad de asientos	3 personas
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Luces	(2) Faros halógenos
Freno motor	Sí	DETALLES	
Salida del alternador (máx.)	55 amperios		
CAPACIDAD		Longitud total	133,3 pulgadas
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas	Anchura total	64,0 pulgadas
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)	Altura total	77,4 pulgadas
Neumáticos delanteros	26 x 9-12	Peso seco estimado	816,1 lb**
Neumáticos traseros	26 x 11-12	Peso en orden de marcha	855,1 kg*
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Distancia entre ejes	92,3 pulgadas
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Opciones de color	Verde Timberline, Negro Super
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón	Garantía	Garantía limitada de 36 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.