

2026


MULE PRO-FXT™ 1000 LE RANCH EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

PLATA METALLIC PHANTOM

| POTENCIA                                       |                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                          | Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina                     | Capacidad de combustible                       | 29,9 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cilindrada                                     | 999 cc                                                                                  | Radio de giro                                  | 4,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potencia máxima                                | 70,0 CV¹ @ 6500 rpm                                                                     | Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Par máximo                                     | 61,5 lib-pie a 4500 rpm                                                                 | Capacidad de carga del compartimento de carga  | 453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diámetro x Carrera                             | 92,0 x 75,1 mm                                                                          | Capacidad de carga útil                        | 694/554 kg Modelo CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Relación de compresión                         | 10,1:1                                                                                  | Capacidad de asientos                          | 3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema de combustible                         | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm                         | Capacidad de remolque                          | 907 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Transmisión                                    | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)                                 | Luces                                          | (2) Faros halógenos, (2) Faros LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transmisión final                              | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial | DETALLES                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Freno motor                                    | Sí                                                                                      | Longitud total                                 | 135,8 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salida del alternador (máx.)                   | 90 amperios                                                                             | Anchura total                                  | 64,0 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAPACIDAD                                      |                                                                                         | Altura total                                   | 80,9 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suspensión delantera / recorrido del neumático | Doble horquilla / 11,0 pulgadas                                                         | Peso seco estimado                             | 873,2/874,2 kg** modelo CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suspensión trasera / recorrido del neumático   | Doble horquilla / 10,1 pulgadas                                                         | Peso en orden de marcha                        | 911,2/912,2 kg* modelo CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neumáticos delanteros                          | 26 x 9-12, radial                                                                       | Distancia entre ejes                           | 92,3 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neumáticos traseros                            | 26 x 11-12, radial                                                                      | Instrumentación                                | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad |
| Dirección                                      | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), Dirección con inclinación ajustable  | Wheel Type                                     | Aleación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de freno de estacionamiento               | Disco mecánico independiente                                                            | Características adicionales                    | Techo, portavasos delanteros adicionales, cabrestante WARN® VRX 45, asientos premium, suspensión trasera autonivelante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Freno delantero                                | Doble disco, pinza de 2 pistones                                                        | Opciones de color                              | Plata Metallic Phantom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Freno trasero                                  | Doble disco, pinza de 1 pistón                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura libre al suelo                          | 12,6 pulgadas (máximo), 11,6 pulgadas (estándar)                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.