

2026

MULE PRO-FXT™ 1000 PLATINUM RANCH EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



 ROJO METALLIC DEEP



POTENCIA

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                        | Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina                     |
| Cilindrada                   | 999 cc                                                                                  |
| Potencia máxima              | 70,0 CV¹ @ 6500 rpm                                                                     |
| Par máximo                   | 61,5 lib-pie a 4500 rpm                                                                 |
| Diámetro x Carrera           | 92,0 x 75,1 mm                                                                          |
| Relación de compresión       | 10,1:1                                                                                  |
| Sistema de combustible       | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm                         |
| Transmisión                  | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)                                 |
| Transmisión final            | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Freno motor                  | Sí                                                                                      |
| Salida del alternador (máx.) | 90 amperios                                                                             |


CAPACIDAD

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/<br>recorrido del neumático | Doble horquilla/11,0 pulgadas                                                          |
| Suspensión trasera/<br>recorrido del neumático   | Doble horquilla/10,1 pulgadas                                                          |
| Neumáticos delanteros                            | 26 x 9-12, radial                                                                      |
| Neumáticos traseros                              | 26 x 11-12, radial                                                                     |
| Dirección                                        | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), Dirección con inclinación ajustable |
| Tipo de freno de estacionamiento                 | Disco mecánico independiente                                                           |
| Freno delantero                                  | Doble disco, pinza de 2 pistones                                                       |
| Freno trasero                                    | Doble disco, pinza de 1 pistón                                                         |
| Altura libre al suelo                            | 12,6 pulgadas (máximo), 11,6 pulgadas (estándar)                                       |
| Capacidad de combustible                         | 29,9 l                                                                                 |

|                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Radio de giro                                        | 4,8 m                                                                            |
| Dimensiones del<br>compartimento de carga<br>(LxAxA) | 108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas) |
| Capacidad de carga del<br>compartimento de carga     | 453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA                     |
| Capacidad de carga útil                              | 665/527 kg Modelo CA                                                             |
| Capacidad de asientos                                | 3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)                                        |
| Capacidad de remolque                                | 907 kg                                                                           |
| Luces                                                | (4) Faros LED.                                                                   |

DETALLES

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud total              | 140,2 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anchura total               | 64,0 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altura total                | 80,9 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso seco estimado          | 902,1/903,1 kg** modelo CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso en orden de marcha     | 940,2/941,2 kg* modelo CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distancia entre ejes        | 92,3 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instrumentación             | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad |
| Wheel Type                  | Aleación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Características adicionales | Techo, portavasos delanteros adicionales, cabrestante WARN® VRX 45, asientos premium, hombreras premium, suspensión trasera autonivelante, faros LED cuádruples, defensa, protectores de faros, parachoques trasero, cinturones de seguridad anticincha, espejo retrovisor, compartimento de almacenamiento adicional debajo del asiento                                                                                                             |
| Opciones de color           | Rojo Metallic Deep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.