

2026

MULE PRO-FXT™ 820 EPS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



- VERDE TIMBERLINE
- ROJO ROYAL RED



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	4-stroke, 3-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas	Radio de giro	16.0 ft
Cilindrada	812cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	42.7 x 53.7 x 11.0 in (3-person) / 22.0 x 53.7 x 11.0 in (6-person)
Par máximo	48.0 lb-ft @ 3,500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	999 lb (3-person)/350 lb (6-person)/348 lb CA Model
Diámetro x Carrera	72.0 x 66.5mm	Capacidad de carga útil	1,616.3/1,263.5 lb CA Model
Relación de compresión	9.5:1	Capacidad de asientos	3-person (1 row), 6 person (2 row)
Sistema de combustible	DFI® with 34mm throttle body (3)	Capacidad de remolque	2,000 lb
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)	Luces	(2) Halogen headlights
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock	DETALLES	
Freno motor	Yes	Longitud total	133.3 in
Salida del alternador (máx.)	75 amp	Anchura total	64.0 in
CAPACIDAD		Altura total	77.6 in
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.7 in	Peso seco estimado	1,861.0/1,863.2 lb** CA Model
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.5 in (L)/8.7 in (R)	Peso en orden de marcha	1,949.2/1,951.4 lb* CA Model
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial	Distancia entre ejes	92.3 in
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial	Instrumentación	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, oil pressure warning indicator, fuel injection warning indicator, CVT warning indicator, neutral, reverse and parking indicators, seatbelt reminder lamps
Wheel Type	Steel	Opciones de color	Timberline Green, Dark Royal Red
Dirección	Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS), Tilt steering	Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc		
Freno delantero	Dual disc, 2-piston caliper		
Freno trasero	Dual disc, 1-piston caliper		
Altura libre al suelo	10.2 in		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

La estructura de protección antivuelco (ROPS) de todos los vehículos utilitarios MULE™ PRO Series cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.