

2026

# NINJA® 500

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



-  VERDE LIME
-  NEGRO METALLIC FLAT SPARK/NEGRO METALLIC SPARK
-  AZUL METALLIC MATTE TWILIGHT/ROJO CANDY PERSIMMON
-  VERDE METALLIC YELLOWISH/NEGRO EBONY



| POTENCIA                              |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, refrigeración líquida            |
| Cilindrada                            | 451 cc                                                                      |
| Diámetro por carrera                  | 70,0 x 58,6 mm                                                              |
| Relación de compresión                | 11,3:1                                                                      |
| Potencia máxima                       | 51 CV¹ a 10 000 rpm                                                         |
| Par motor máximo                      | 42,9 Nm a 7500 rpm                                                          |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos duales de mariposa de 32 mm     |
| Encendido                             | TCBI con Digital Advance                                                    |
| Transmisión                           | 6 marchas                                                                   |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                              |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (solo ABS) |

| RENDIMIENTO                                  |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas                  |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Brazo trasero horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas |
| Neumático delantero                          | 110/70-17                                                               |

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Neumático trasero | 150/60-17                                                            |
| Frenos delanteros | Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS) |
| Frenos traseros   | Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón (y ABS)                |

| DETALLES                   |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Tubular, acero de alta resistencia                                                                                                                  |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,5° / 91 mm                                                                                                                                       |
| Largo total                | 78,5 pulgadas                                                                                                                                       |
| Ancho total                | 28,7 pulgadas                                                                                                                                       |
| Altura del asiento         | 44,1 pulgadas                                                                                                                                       |
| Distancia al suelo         | 5,7 pulgadas                                                                                                                                        |
| Altura del asiento         | 30,9 pulgadas                                                                                                                                       |
| Peso seco estimado         | 156 kg** (ABS) / 157 kg** (ABS) Modelo 50-State, 154 kg** (sin ABS) / 155 kg** (sin ABS) Modelo 50-State                                            |
| Peso en orden de marcha    | 170 kg* (ABS) / 171 kg* (ABS) Modelo 50-State, 168 kg* (sin ABS) / 169 kg* (sin ABS) Modelo 50-State                                                |
| Depósito de combustible    | 14 L                                                                                                                                                |
| Distancia entre ejes       | 54,1 pulgadas                                                                                                                                       |
| Características especiales | ERGO-FIT®, instrumentación LCD con conectividad para smartphone a través de RIDEOLGY THE APP                                                        |
| Colores disponibles        | Verde Lime, Negro Metallic Flat Spark/Negro Metallic Spark, Azul Metallic Matte Twilight/Rojo Candy Persimmon, Verde Metallic Yellowish/Negro Ebony |
| Garantía                   | 12 Month Limited Warranty                                                                                                                           |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.