2026

NINJA® 650

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

- VERDE LIME
- NEGRO METALLIC FLAT SPARK/GRIS METALLIC CARBON
- METALLIC MATTE WHITISH SILVER/ METALLIC FLAT SPARK BLACK
- METALLIC YELLOWISH GREEN/METALLIC SPARK BLACK

POTENCIA

Motor	4-stroke, parallel twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled
Cilindrada	649cc
Diámetro por carrera	83.0 x 60.0mm
Relación de compresión	10.8:1
Potencia máxima	67.0 hp[1] @ 8,000 rpm
Par motor máximo	48.5 lb-ft @ 6,700 rpm
Sistema de combustible	DFI® with dual 36mm Keihin throttle bodies
Encendido	TCBI with Electronic Advance
Transmisión	6-speed
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Kawasaki TRaction Control (KTRC), Anti-lock Brake System (ABS only)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm hydraulic telescopic fork/4.9 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Horizontal back-link with adjustable spring preload/5.1 in
Neumático delantero	120/70 x 17
Neumático trasero	160/60 x 17
Frenos delanteros	Dual 300mm petal-type discs and 2-piston calipers (and ABS)
Frenos traseros	Single 220mm petal-type disc and single-piston caliper (and ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high-tensile steel
Ángulo de dirección/ Avance	24.0° /3.9 in
Largo total	80.9 in
Ancho total	29.1 in
Altura del asiento	45.1 in
Distancia al suelo	5.1 in
Altura del asiento	31.1 in
Peso seco estimado	392.5 lb** (ABS), 390.3 lb** (non-ABS) 50-State Model; 390.3 lb** (ABS), 388.1 lb** (non-ABS) 49-State Model
Peso en orden de marcha	425.6 lb* (ABS), 423.4 lb* (non-ABS) 50-State Model; 423.4 lb* (ABS), 421.2 lb* (non-ABS) 49-State Model
Depósito de combustible	4.0 gal
Distancia entre ejes	55.5 in
Colores disponibles	Lime Green, Metallic Flat Spark Black/Metallic Carbon Gray, Metallic Matte Whitish Silver/Metallic Flat Spark Black, Metallic Yellowish Green/Metallic Spark Black
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).
[1]Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.