

ACTUALIZADA 2026

RIDGE® CREW ST HVAC

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



 METALLIC GRAYSTONE/NEGRO SUPER



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled	Radio de giro	48,83 l
Cilindrada	999 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	5,79 m
Potencia máxima	92,0 CV¹ a 8500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	87,88 x 124,46 x 32,51 cm
Par máximo	89,21 Nm a 5500 rpm	Capacidad de carga útil	453,59/272,15 kg Modelo CA
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm	Capacidad de asientos	654,98/585,13 kg Modelo CA
Relación de compresión	10,6:1	Capacidad de remolque	6 personas (2 filas), asientos tipo banco
Sistema de combustible	EFI	Luces	1133,98 kg
Ignition	TCBI con Digital Advance		Iluminación con tecnología LED
Arranque	Eléctrico	DETALLES	
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Transmisión final	Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de bloqueo, eje	Longitud total	398,01 cm
Freno motor	Sí	Anchura total	162,56 cm
Salida del alternador (máx.)	85 amperios	Altura total	207,01 cm
Electronic Rider Aids	Modos de energía, indicador de conducción económica	Peso seco estimado	1056,18/1057,18 kg** Modelo CA
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	1106,17/1107,17 kg* Modelo CA
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Largo recorrido, doble horquilla (32,25 cm)	Distancia entre ejes	310,38 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Largo recorrido, doble horquilla (32,25 cm)	Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)
Neumáticos delanteros	Duro 27 x 9-14	Características adicionales	Habitáculo completo con climatización, asiento del conductor ajustable, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema KQR™
Neumáticos traseros	Duro 27 x 11-14	Opciones de color	Metallic Graystone/Negro Super
Wheel Type	Aluminio de 14"	Garantía	Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)		
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	33,52/35,05 cm (precarga máxima); Modelo CA de 33,52 cm		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.