



# ACTUALIZADA 2026

# RIDGE® HVAC

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



-  BEIGE METALLIC MATTE WHITISH
-  GRIS METALLIC BLUISH



## POTENCIA

Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled
Cilindrada	999 cc
Potencia máxima	116,0 CV <sup>1</sup> a 8500 rpm
Par máximo	100,06 Nm a 8000 rpm
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm
Relación de compresión	10,6:1
Sistema de combustible	EFI
Ignition	TCBI con Digital Advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de bloqueo, eje
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	85 amperios
Electronic Rider Aids	Modos de energía, indicador de conducción económica

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Largo recorrido, doble horquilla (32,25 cm)
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Largo recorrido, doble horquilla (32,25 cm)
Neumáticos delanteros	SUNF 30 x 10-14
Neumáticos traseros	SUNF 30 x 10-14
Wheel Type	Aluminio de 14"
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón
Altura libre al suelo	35,05/37,08 cm (pre carga máxima); Modelo CA de 35,05 cm

Capacidad de combustible	48,83 l
Radio de giro	4,57 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	87,88 x 124,46 x 32,51 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	453,59 kg / 272,15 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	577,87 kg / 396,89 kg Modelo CA
Capacidad de asientos	Asiento de 3 plazas
Capacidad de remolque	1133,98 kg
Luces	Iluminación con tecnología LED

## DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Longitud total	318,51 cm
Anchura total	162,56 cm
Altura total	209,04 cm
Peso seco estimado	901,15/902,14 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	949,14/950,18 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	230,37 cm
Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)
Características adicionales	Habitáculo completo con climatización, asiento del conductor ajustable, barra estabilizadora delantera, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema KQR™
Opciones de color	Beige Metallic Matte Whitish, Gris Metallic Bluish
Garantía	Garantía limitada de 36 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.