

2026

TERYX®5 H2 DELUXE eS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

- VERDE LIME/FLAT EBONY
- GRIS ICE/FLAT EBONY



POTENCIA		Radio de giro	
Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	7,58 m
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga del compartimento de carga	37,08 x 84,07 x 23,11 cm
Potencia máxima	250,0 CV¹ a 9000 rpm	Capacidad de carga útil	136,07 kg
Par máximo	198,36 Nm a 8800 rpm	Capacidad de asientos	488,06 kg
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm	Luces	Asientos delanteros individuales para 5 personas (2 filas) y asiento deportivo trasero contorneado con cinturones de seguridad de 4 puntos. Iluminación con tecnología LED
Relación de compresión	7,8:1	DETALLES	
Sistema de combustible	DFI® con (4) cuerpos de mariposa de 40 mm con inyección doble; sobrealimentador Kawasaki		
Ignition	TCBI con electronic advance	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Arranque	Eléctrico	Longitud total	404,87 cm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Anchura total	187,96 cm
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Altura total	187,45 cm / 199,39 cm (con antena)
Freno motor	Sí	Peso seco estimado	1076,19 kg** / 1077,19 kg** Modelo CA
Electronic Rider Aids	Economical Riding Indicator, Power Modes, IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness	Peso en orden de marcha	1137,20 kg* / 1138,20 kg* Modelo CA
CAPACIDAD		Distancia entre ejes	320,04 cm
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 3.0 Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, amortiguación de compresión controlada por KECS y precarga del muelle ajustable manualmente/ 58,92 cm	Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), modo de potencia (Full/Mid/Low), modo de suspensión (Soft/Normal/Firm), modo de cámara, indicador de conducción económica, indicador conectado, reloj, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad media, temperatura del motor, temperatura del aire de admisión, voltaje de la batería, presión de sobrealimentación, temperatura del CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, recordatorio de mantenimiento, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del motor, indicador de punto muerto, indicador de marcha atrás, indicador de luces largas, testigo de estacionamiento, testigo de advertencia de la batería, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 3.0 Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, amortiguación de compresión controlada por KECS y precarga del muelle ajustable manualmente/60,96 cm	Características adicionales	10-in Garmin Tread® with (4) 6.5-in speakers, 7-in Full-color TFT Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDELOGY THE APP POWERSPORTS, Plastic roof, Skid plates w/ drain holes, ERGO-FIT®, 2 DC outlets, 2 USB ports, 7 cup holders, Additional storage
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16	Opciones de color	Verde Lime / Flat Ebony, Gris Ice/ Flat Ebony
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16		
Wheel Type	16-in aluminum bead-lock wheels		
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera		
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 3 pistones		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 2 pistones		
Altura libre al suelo	41,91 cm (máximo)/ 40,89 cm (estándar)		
Capacidad de combustible	56,02 L		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.