

2026

# Z650 S ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/  
NEGRO METALLIC FLAT SPARK



## POTENCIA

|                                       |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida                                                                                                              |
| Cilindrada                            | 649 cc                                                                                                                                                           |
| Diámetro por carrera                  | 83,0 x 60,0 mm                                                                                                                                                   |
| Relación de compresión                | 10,8:1                                                                                                                                                           |
| Potencia máxima                       | 67 CV1 a 8000 rpm                                                                                                                                                |
| Par motor máximo                      | 63,9 Nm a 6700 rpm                                                                                                                                               |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm                                                                                          |
| Encendido                             | TCBI con Electronic Advance                                                                                                                                      |
| Transmisión                           | 6 marchas, cambio de retorno                                                                                                                                     |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                                                                                                                   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de Conducción Económica, Kawasaki Traction Control (KTRC), Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) disponible como accesorio |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 41 mm/4,9 pulgadas                           |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Brazo trasero horizontal con precarga ajustable, basculante/5,1 pulg. |
| Neumático delantero                          | 120/70-17                                                             |
| Neumático trasero                            | 160/60-17                                                             |

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frenos delanteros | Discos semiflotantes dobles de 300 mm con pinzas de dos pistones (y ABS) |
| Frenos traseros   | Un único disco de 220 mm (y ABS)                                         |

## DETALLES

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Tubular, acero de alta resistencia                                                                                                                                                                |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,0° /3,9 pulgadas                                                                                                                                                                               |
| Largo total                | 80,9 pulgadas                                                                                                                                                                                     |
| Ancho total                | 31,7 pulgadas                                                                                                                                                                                     |
| Altura del asiento         | 42,5 pulgadas                                                                                                                                                                                     |
| Distancia al suelo         | 5,1 pulgadas                                                                                                                                                                                      |
| Altura del asiento         | 31,7 pulgadas                                                                                                                                                                                     |
| Peso seco estimado         | 170 kg** / 171 kg** el modelo 50-State                                                                                                                                                            |
| Peso en orden de marcha    | 189 kg* / 190 kg* el modelo 50-State                                                                                                                                                              |
| Depósito de combustible    | 15 L                                                                                                                                                                                              |
| Distancia entre ejes       | 55,5 pulgadas                                                                                                                                                                                     |
| Características especiales | Instrumentación TFT en color totalmente digital de 4,3 pulgadas, iluminación LED, conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP MOTORCYCLE, toma USB Type-C disponible como accesorio |
| Colores disponibles        | Gris Metallic Matte Graphenesteel/Negro Metallic Flat Spark                                                                                                                                       |
| Garantía                   | 12 Month Limited Warranty                                                                                                                                                                         |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).  
\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).  
\*La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.  
Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.