

2027

KLR® 650 ADVENTURE ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

- CYPHER CAMO BEIGE/PEARL MATTE SAND KHAKI
- VERDE METALLIC BLUISH



POTENCIA		Neumático delantero	
Motor	4-stroke, single cylinder, DOHC	Neumático trasero	90/90-21
Cilindrada	652cc	Frenos delanteros	130/80-17
Diámetro por carrera	100.0 x 83.0mm	Frenos traseros	Single 300mm disc with 2-piston caliper and ABS
Relación de compresión	9.8:1		Single 240mm disc with 2-piston caliper and ABS
Potencia máxima	40 hp¹ @ 6,000 rpm	DETALLES	
Par motor máximo	39.1 lb-ft @ 4,500 rpm	Tipo de chasis	Tubular, semi-double cradle
Sistema de combustible	DFI® with 40mm throttle body	Ángulo de dirección/Avance	30.0° /4.8 in
Encendido	CDI	Largo total	89.8 in
Transmisión	5-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch	Ancho total	38.2 in
Transmisión final	Sealed chain	Altura del asiento	57.3/55.9 in (screen hi/lo)
Asistencia electrónica para el piloto	Anti-lock Brake System (ABS)	Distancia al suelo	8.3 in
RENDIMIENTO		Altura del asiento	34.3 in
Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm telescopic fork/7.9 in	Peso seco estimado	443.0 lb**
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® single shock with adjustable rebound damping and adjustable spring preload/8.0 in	Peso en orden de marcha	487.1 lb*
		Depósito de combustible	6.1 gal
		Distancia entre ejes	60.6 in
		Características especiales	All-digital multi-function instrumentation, Adjustable windscreen, Hand guards, Rear carrier, Fog lights, Frame sliders, Tank pad, Hard saddlebags
		Colores disponibles	Cypher Camo Beige/Pearl Matte Sand Khaki, Metallic Bluish Green
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.