


2027

# KLX<sup>®</sup>140R L

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



## POTENCIA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Motor                  | 4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled                        |
| Cilindrada             | 144 cc   |
| Diámetro por carrera   | 58,0 x 54,4 mm   |
| Relación de compresión | 9,5:1  |
| Sistema de combustible | Carburador Keihin PB20   |
| Encendido              | DC-CDI digital   |
| Transmisión            | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final      | Cadena   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros   | Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un pistón    |

## DETALLES

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo de chasis             | Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,0° / 3,8 pulgadas                                  |
| Largo total                | 74,6 pulgadas   |
| Ancho total                | 31,1 pulgadas   |
| Altura del asiento         | 42,3 pulgadas   |
| Distancia al suelo         | 10,0 pulgadas   |
| Altura del asiento         | 31,5 pulgadas   |
| Peso seco estimado         | 89 kg**   |
| Peso en orden de marcha    | 95 kg*  |
| Depósito de combustible    | 5,6 l   |
| Distancia entre ejes       | 50,6 pulgadas   |
| Colores disponibles        | Verde lima, Blanco brillante                          |
| Garantía                   | 6 Month Limited Warranty                              |

## RENDIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 33 mm/7,1 pulgadas  |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Sistema de articulación Uni-Trak <sup>®</sup> y monoamortiguador con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/7,1 pulgadas |
| Neumático delantero                          | 70/100-19  |
| Neumático trasero                            | 90/100-16  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.