

# NUEVA 2027 KX™ 250FX

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME



## POTENCIA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Motor                                 | 4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled   |
| Cilindrada                            | 249 cc   |
| Diámetro por carrera                  | 78,0 x 52,2 mm   |
| Relación de compresión                | 14,0:1   |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm y doble inyección                   |
| Encendido                             | Digital DC-CDI   |
| Transmisión                           | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Transmisión final                     | Cadena   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control                                |

## RENDIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica invertida Showa de 49 mm con amortiguación de compresión y rebote en 16 posiciones /12,0 pulgadas                        |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | New Uni-Trak® with dual-range (4 turns high speed/19-way low-speed) compression damping, 22-way rebound damping and adjustable preload/12.1 in |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Neumático delantero | 80/100-21  |
| Neumático trasero   | 110/100-18   |
| Frenos delanteros   | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros     | Disco lobulado simple de 240 mm Braking con pinza de un pistón                 |

## DETALLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis             | Perímetro de aluminio  |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,8° /4,8 pulgadas  |
| Largo total                | 85,8 pulgadas  |
| Ancho total                | 32,3 pulgadas  |
| Altura del asiento         | 49,6 pulgadas  |
| Distancia al suelo         | 13,0 pulgadas  |
| Altura del asiento         | 37,2 pulgadas  |
| Peso en orden de marcha    | 105,8 kg* sin combustible / 110,3 kg*                                    |
| Depósito de combustible    | 6,2 l  |
| Distancia entre ejes       | 58,5 pulgadas  |
| Características especiales | Conectividad con smartphone a través de RIDEOLGY THE APP KX™, ERGO-FIT®. |
| Colores disponibles        | Verde Lime   |
| Garantía                   | No disponible  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.