

2027

MULE™ 4000

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



- VERDE TIMBERLINE
- BLANCO BRIGHT



POTENCIA			
Motor	4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V-twin, Liquid-cooled	Freno trasero	Tambor
Cilindrada	617 cc	Altura libre al suelo	19,05 cm
Potencia máxima	20,0 CV¹ a 3600 rpm	Capacidad de combustible	23,84 L
Par máximo	47,04 Nm a 2500 rpm	Radio de giro	3,35 m
Diámetro x Carrera	76,0 x 68,0 mm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	117,60 x 131,06 x 28,95 cm
Relación de compresión	10:3:1	Capacidad de carga del compartimento de carga	362,87 kg
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Mikuni de 34 mm	Capacidad de carga útil	601,91 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, N, R)	Capacidad de asientos	2
Transmisión final	Eje 4x2. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Capacidad de remolque	544,31 kg
Freno motor	No	Luces	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno
Salida del alternador (máx.)	23 amperios	DETALLES	
CAPACIDAD		Longitud total	296,41 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm	Anchura total	157,48 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje DeDion/7,11 cm	Altura total	192,53 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10	Peso seco estimado	577,10 kg**
Neumáticos traseros	23 x 11-10	Peso en orden de marcha	607,08 kg*
Dirección	Cremallera	Distancia entre ejes	186,94 cm
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente	Instrumentación	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
Freno delantero	Tambor	Opciones de color	Verde Timberline, Blanco Bright

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ 4000/4010 y de la serie MULE 4000/4010 TRANS™ cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1194.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.