2027

MULE PRO-DXT™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

NEGRO SUPER

POTENCIA

Motor	4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel
Cilindrada	993 cc
Potencia máxima	24,0 CV[1] a 3600 rpm
Par máximo	51,92 Nm a 2400 rpm
Diámetro x Carrera	74,0 x 77,0 mm
Relación de compresión	23,5:1
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	55 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/22,09 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/21,59 cm (izquierda)/22,09 cm (derecha)
Neumáticos delanteros	26 x 9-12
Neumáticos traseros	26 x 11-12
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón
Altura libre al suelo	25,90 cm
Capacidad de combustible	29,9 l
Radio de giro	487,68 cm
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	42,7 x 53,7 x 27,94 cm (3 personas) / 22,0 x 53,7 x 27,94 cm (6 personas)
Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)
Capacidad de carga útil	713,95 kg
Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Capacidad de remolque	907 kg
Luces	(2) Faros halógenos

DETALLES

Longitud total	338,58 cm
Anchura total	162,56 cm
Altura total	197,10 cm
Peso seco estimado	861 kg**
Peso en orden de marcha	900 kg*
Distancia entre ejes	234,44 cm
Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Opciones de color	Negro Super
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.