2027

# MULE SX™ 4x4

Kawasaki
Let the Good Times Roll®




VERDE TIMBERLINE

BLANCO BRIGHT




## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | Motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire |
| **Cilindrada** | 401 cc |
| **Potencia máxima** | 13,3 CV[1] a 4000 rpm |
| **Par máximo** | 29,01 Nm a 2400 rpm |
| **Diámetro x Carrera** | 82,0 x 76,0 mm |
| **Relación de compresión** | 8,6:1 |
| **Sistema de combustible** | Inyección de combustible |
| **Transmisión** | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) |
| **Transmisión final** | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| **Freno motor** | No |
| **Salida del alternador (máx.)** | 22,9 amperios |

## CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/ recorrido del neumático** | Puntal MacPherson/7,8 cm |
| **Suspensión trasera/ recorrido del neumático** | Unidad basculante/7,8 cm |
| **Neumáticos delanteros** | 24 x 9-10 |
| **Neumáticos traseros** | 24 x 11-10 |
| **Dirección** | Cremallera |
| **Tipo de freno de estacionamiento** | Tambor mecánico independiente |
| **Freno delantero** | Tambor |
| **Freno trasero** | Tambor |

| | |
|---|---|
| **Altura libre al suelo** | 17 cm |
| **Capacidad de combustible** | 15,89 L |
| **Radio de giro** | 3,2 m |
| **Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)** | 90,42 x 103,89 x 24,38 cm |
| **Capacidad de carga del compartimento de carga** | 181 kg |
| **Capacidad de carga útil** | 415 kg |
| **Capacidad de asientos** | 2 |
| **Capacidad de remolque** | 499 kg*** |
| **Luces** | (2) Faros halógenos, luces traseras/de freno |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Longitud total** | 271,0 cm |
| **Anchura total** | 133,6 cm |
| **Altura total** | 180,1 cm |
| **Peso seco estimado** | 450,1 kg** |
| **Peso en orden de marcha** | 468 kg* |
| **Distancia entre ejes** | 178 cm |
| **Instrumentación** | Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del aceite, luz del freno de estacionamiento |
| **Características adicionales** | N/A (eliminar campo) |
| **Opciones de color** | Verde Timberline, Blanco Bright |
| **Garantía** | Garantía limitada de fábrica de 3 años |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
***Requiere enganche opcional.
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
Todas las estructuras de protección antivuelco (ROPS) de la serie MULE SX™ side x side cumplen con los requisitos de rendimiento de SAE J1194.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.