

2027

NINJA® 1100SX SE ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



PLASMA LIME GREEN/METALLIC DIABLO BLACK



POTENCIA

Motor	4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled
Cilindrada	1,099cc
Diámetro por carrera	77.0 x 59.0mm
Relación de compresión	11.8:1
Potencia máxima	134.0 hp ¹ @ 9,000 rpm
Par motor máximo	83.2 lb-ft @ 7,600 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 38mm Electronic Throttle Valves
Encendido	TCBI with Digital Advance
Transmisión	6-speed, return shift with wet multi-disc manual Assist & Slipper Clutch
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Electronic Cruise Control, Kawasaki TRaction Control (KTRC), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Anti-lock Brake System (ABS), Power Modes, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Quick Shifter (KQS), IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	41mm inverted telescopic Showa fork with compression and rebound damping, adjustable spring preload/4.7 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Horizontal back-link, Öhlins S46 gas-charged rear shock with rebound damping, remotely adjustable spring preload/5.6 in

Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	190/50-17
Frenos delanteros	Dual 300mm discs with radial-mount 4-piston Brembo M4.32 monobloc calipers, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)
Frenos traseros	Single 260mm disc with single-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis	Twin-spar aluminum
Ángulo de dirección/ Avance	24.0°/3.9 in
Largo total	82.7 in
Ancho total	31.7 in
Altura del asiento	46.9 in/48.2 in w/ windshield high
Distancia al suelo	5.3 in
Altura del asiento	32.3 in
Peso seco estimado	469.7 lb**
Peso en orden de marcha	516.0 lb*
Depósito de combustible	5.0 gal
Distancia entre ejes	56.7 in
Características especiales	4.3-in all-digital TFT instrumentation, All-LED lighting, USB Type-C outlet, Grip heaters, Smartphone Connectivity with available Voice Command via RIDEOLGY THE APP MOTORCYCLE***
Colores disponibles	Plasma Lime Green/Metallic Diablo Black

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{**}El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{***}RIDEOLGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.