

NUEVA 2027


RIDGE® CREW LIFTED EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled	Radio de giro	12.9 gal
Cilindrada	999cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	19.0 ft
Potencia máxima	116.0 hp¹ @ 8,500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	27.6 x 41.5 x 12.2 in
Par máximo	73.8 lb-ft @ 8,000 rpm	Capacidad de carga útil	1,000/600 lb CA Model
Diámetro x Carrera	73.4 x 59.0mm	Capacidad de asientos	1,559 lb
Relación de compresión	10.6:1	Capacidad de remolque	6-person (2 row), bench seats
Sistema de combustible	EFI	Luces	2,500 lb
Ignition	TCBI with Digital Advance		All-LED lighting
Arranque	Electric		
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)		
Transmisión final	Selectable 4WD with locking front/rear differential, shaft		
Freno motor	Yes		
Salida del alternador (máx.)	85 amp		
Electronic Rider Aids	Power Modes, Economical Riding Indicator		
CAPACIDAD		DETALLES	
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Long-travel, Double wishbone, KYB shocks with piggyback reservoir, adjustable preload and compression damping/ 12.7 in	Cuadro	Ladder type, tubular steel
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Long-travel, Double wishbone, KYB shocks with piggyback reservoir, adjustable preload and compression damping/ 12.7 in	Longitud total	156.3 in
Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 30 x 10-14	Anchura total	64.0 in
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 30 x 10-14	Altura total	82.9 in
Wheel Type	14" Aluminum	Peso seco estimado	2,282.2/2,284.4 lb** CA Model
Dirección	Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS)	Peso en orden de marcha	2,392.4/2,394.6 lb* CA Model
Freno delantero	Dual hydraulic 249mm discs with two-piston calipers	Distancia entre ejes	121.7 in
Freno trasero	Dual hydraulic 249mm discs with single-piston calipers	Instrumentación	Digital speedometer, tachometer, fuel gauge, odometer, dual trip meters, total time, trip time, average speed, gear indicator, Driving Mode, Power Mode, clock, water temperature, battery voltage, oil change reminder, Bluetooth indicator, Economical Riding Indicator, maintenance reminder, high beam, neutral, reverse, and warning lights (battery, EPS, CVT, seatbelt, parking indicator, oil pressure, water temperature)
Altura libre al suelo	14.2/14.6 in (max preload); 14.2 in CA Model	Características adicionales	Elevated snorkel intakes and CVT exhaust duct, Raised fender flares, Brush guards, Cargo bed storage compartments, High-Density Polyethylene (HDPE) skid plates w/ drain holes, Rear view mirror, 4,500-lb winch with synthetic rope, Adjustable driver's seat, ERGO-FIT®, 8-in full-color TFT Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDELOGY THE APP Powersports, USB ports, KQR™ system compatible
		Opciones de color	Sunbeam Red/Super Black
		Garantía	Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.