

2023

MULE PRO-FXT™ EPS LE

Kawasaki


Let the Good Times Roll®



- AZULE METALLIC SIERRA
- NEGRO METALLIC ONYX



POTENCIA			
Motor	4 tiempos, 3 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido, gasolina	Radio de giro	4,9 m
Cilindrada	812 cc	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,5 x 136,4 x 27,9 cm (3 personas)142 x 53,7 x 136,4 cm (6 personas)
Par motor máximo	6,6 kg/m @ 3500 rpm	Capacidad de la plataforma de carga	453,1 kg (3 personas)158,8 kg (6 personas) (157,8 kg para los modelos de California)
Diámetro por carrer	7,2 cm x 6,7 cm	Capacidad de carga útil	733,1 kg (573,1 kg para modelos de California)
Relación de compresión	9,5:1	Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo del regulador de 34 mm	Capacidad de remolque	907,2 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R)	Faros	(2) Faros halógenos. (2) Faros LED
Transmisión final	2×4/4×4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Frenado del motor	Sí	Largo total	338,6 cm
Salida del alternador (máx)	75 amp	Ancho total	162,6 cm
CAPACIDAD		Altura total	201,9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/22,1 cm	Peso en orden de marcha	872,2 kg*
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/21,6 cm (L) /22,1 cm (R)	Distancia entre ejes	234,4 cm
Neumáticos delanteros	26x9,00-12, radial	Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces de aviso de los cinturones de seguridad
Neumáticos traseros	26x11,00-12, radial	Tipo de rueda	Aleación
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinable	Características adicionales	Roof
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Colores disponibles	Negro Metallic Onyx, azul Metallic Sierra
Frenos delanteros	Disco doble, pinza de 2 pistones	Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años
Frenos traseros	Disco doble, pinza de 1 pistones		
Distancia al suelo	25,9 cm		
Depósito de combustible	30 l		



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.