

2023

NINJA H2® SX SE

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



VERDE EMERALD BLAZED/NEGRO METALLIC DIABLO/
GRIS METALLIC GRAPHITE



POTENCIA		Neumático delantero	
Motor	4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve, liquid-cooled	Neumático trasero	120/70 ZR17 (58W)
Cilindrada	998cc	Frenos delanteros	190/55 ZR17 (75W)
Diámetro por carrera	76.0 x 55.0mm	Frenos traseros	Dual radial-mount, opposed 4-piston Brembo Stylema® monobloc calipers, dual semi-floating 320mm discs, KIBS ABS
Relación de compresión	11.2:1		Opposed 2-piston calipers, single 250mm disc, KIBS ABS
Par motor máximo	101.0 lb-ft.	DETALLES	
Sistema de combustible	DFI® w/40mm throttle bodies; Kawasaki Supercharger	Tipo de chasis	Trellis, high-tensile steel, with swingarm mounting plate
Encendido	TCBI w/ digital advance	Ángulo de dirección/Avance	24.7° /4.1 in.
Transmisión	6-speed, manual, return shift, dog ring	Largo total	85.6 in.
Transmisión final	Sealed chain	Ancho total	31.1 in.
Asistencia electrónica para el piloto	Advanced Rider Assistance Systems (ARAS): Forward Collision Warning (FCW), Blind-Spot Detection (BSD), Adaptive Cruise Control (ACC). Vehicle Hold Assist (VHA), Kawasaki Electronic Control Suspension with Showa Skyhook Technology (KECS), Power Modes, Integrated Riding Modes, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki TRaction Control (KTRC), Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Kawasaki Engine Brake Control, Kawasaki Quick Shifter (KQS) (dual direction), LED Cornering Lights, Grip Heaters, Tire Pressure Monitoring System (TPMS)	Altura del asiento	49.6 in.
		Distancia al suelo	5.1 in.
		Altura del asiento	32.9 in.
		Peso en orden de marcha	590.9 lb*
		Depósito de combustible	5.0 gal.
		Distancia entre ejes	58.3 in.
		Características especiales	6.5" Full-Color TFT Instrumentation, Kawasaki SPIN infotainment app, All-LED lighting, KIPASS, Highly Durable Paint
		Colores disponibles	Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black/Metallic Graphite Gray
		Garantía	12 Month Limited Warranty
RENDIMIENTO			
Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm inverted fork with KECS-controlled rebound and compression damping, manual spring preload adjustability and top-out springs/4.7 in.		
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak®, BFRC lite gas charged shock with piggyback reservoir, KECS-controlled compression and rebound damping electronically-adjustable spring preload/5.5 in.		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.