

2023  
Z H2



PLATA METALLIC PHANTOM/GRIS METALLIC CARBON



POTENCIA

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida, sobrealimentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cilindrada                            | 998cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diámetro por carrera                  | 76,0 x 55,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Relación de compresión                | 11.2:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Par motor máximo                      | 136,94 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible, cuerpos de mariposa de 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Encendido                             | TCBI con Digital Advance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transmisión                           | Anillo de 6 marchas, cambio de retorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de conducción integrados, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), modos de potencia (3), dispositivo Launch Control Kawasaki (KLCM), control de tracción Kawasaki (KTRC), dispositivo Launch Control Kawasaki (KLCM), control del freno motor Kawasaki (KEBC), sistema de freno antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), quick shifter Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), control de crucero electrónico |

RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla Showa SFF-BP con amortiguación de compresión y rebote ajustables, precarga del muelle ajustable/4,7 pulgadas |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Amortiguador Uni-Trak®, Showa con carga de gas y amortiguación de rebote ajustable/5,3 pulgadas |
| Neumático delantero                        | 120/70-17                                                                                       |
| Neumático trasero                          | 190/55-17                                                                                       |
| Frenos delanteros                          | Doble disco de 320 mm con pinzas Brembo M4.32 de montaje radial, KIBS                           |
| Frenos traseros                            | Disco simple de 260 mm con pinza de un pistón, KIBS                                             |

DETALLES

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Tubular, acero de alta tensión                                             |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,9° /4,1 pulgadas                                                        |
| Largo total                | 2085 mm                                                                    |
| Ancho total                | 810 mm                                                                     |
| Altura del asiento         | 1130 mm                                                                    |
| Distancia al suelo         | 140 mm                                                                     |
| Altura del asiento         | 831 mm                                                                     |
| Peso en orden de marcha    | 240 Kg*                                                                    |
| Depósito de combustible    | 19 L                                                                       |
| Distancia entre ejes       | 1455 mm                                                                    |
| Características especiales | Aplicación de conectividad para smartphones Rideology, instrumentación TFT |
| Colores disponibles        | Metallic Phantom Silver/ Gris Metallic Carbon                              |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                                              |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.