

2024

KLX[®]110R



- VERDE LIME
- BATTLE GRAY



POTENCIA		Neumático trasero	3,00x12
Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire	Frenos delanteros	Tambor mecánico de 90 mm accionado por cable
Cilindrada	112 cc	Frenos traseros	Tambor mecánico de 110 mm accionado por varilla
Diámetro por carrera	53,0 x 50,6 mm	DETALLES	
Relación de compresión	9.5:1	Tipo de chasis	Estructura del bastidor, acero de alta resistencia
Sistema de combustible	Carburador Keihin y limitador de aceleración tipo tornillo en la carcasa del puño de 18 mm	Ángulo de dirección/Avance	24,8° /2,0 pulgadas
Encendido	DC-CDI	Largo total	156 cm
Transmisión	4 marchas, cambio de retorno con embrague automático multidisco centrífugo y húmedo	Ancho total	65,02 cm
Transmisión final	Cadena	Altura del asiento	95,5 cm
RENDIMIENTO		Distancia al suelo	21,6 cm
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 30 mm/4,3 pulg.	Altura del asiento	68,1 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante con monoamortiguador hidráulico/4,3 pulg.	Peso en orden de marcha	76 kg
Neumático delantero	2,50x14	Depósito de combustible	3,8 L
		Distancia entre ejes	107,4 cm
		Colores disponibles	Verde Lime, Gris Battle
		Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.