

2024

KX™ 65



VERDE LIME



POTENCIA

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Motor                  | Monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por líquido                |
| Cilindrada             | 64 cc                                                              |
| Diámetro por carrera   | 44,5 x 41,6mm                                                      |
| Relación de compresión | 8.4:1                                                              |
| Sistema de combustible | Carburador Mikuni de 24 mm                                         |
| Encendido              | CDI con digital advance                                            |
| Transmisión            | 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final      | Cadena                                                             |

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Neumático trasero | 80/100-12                                     |
| Frenos delanteros | Disco simple de 180 mm con pinza de un pistón |
| Frenos traseros   | Disco simple de 180 mm con pinza de un pistón |

DETALLES

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Cuna semidoble de acero de alta resistencia |
| Ángulo de dirección/Avance | 27° /2,4 pulgadas                           |
| Largo total                | 159 cm                                      |
| Ancho total                | 75,9 cm                                     |
| Altura del asiento         | 95,5 cm                                     |
| Distancia al suelo         | 30,5 cm                                     |
| Altura del asiento         | 75,9 cm                                     |
| Peso en orden de marcha    | 60 kg*                                      |
| Depósito de combustible    | 3,8 L                                       |
| Distancia entre ejes       | 112 cm                                      |
| Colores disponibles        | Verde Lime                                  |
| Garantía                   | No disponible                               |

RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de eje adelantado de 33 mm con amortiguación de rebote de 4 vías/8,3 pulg.                                                |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Sistema de amortiguador simple Uni-Trak® con amortiguación de rebote continua de 3 vueltas y precarga del muelle totalmente ajustable/9,4 pulg. |
| Neumático delantero                          | 60/100-14                                                                                                                                       |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.