

2024

MULE PRO-FXT™ 1000 LE CAMO

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



POTENCIA		Depósito de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Radio de giro	4,8 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Par motor máximo	83,38 Nm	Capacidad de la plataforma de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de carga útil	733 kg / 573 kg Modelo CA
Relación de compresión	10.1:1	Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Faros	(2) Faros halógenos. (2) Faros LED.
Transmisión final	Diferencial trasero 4x2/4x4/modo dual seleccionable con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Frenado del motor	Sí	Largo total	344,9 cm
Salida del alternador (máx)	90 amperios	Ancho total	162,6 cm
CAPACIDAD		Altura total	205,5 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas	Peso en orden de marcha	872 kg* / 873 kg* Modelo CA
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas	Distancia entre ejes	234 cm
Neumáticos delanteros	26 x 9,00-12, radial	Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Neumáticos traseros	26 x 11,00-12, radial	Tipo de rueda	Acero
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinación ajustable	Características adicionales	Techo, portavasos delanteros adicionales
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Colores disponibles	TRUETIMBER® STRATA
Frenos delanteros	Doble disco, pinza de 2 pistones	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Frenos traseros	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Distancia al suelo	32 cm (máx.), 29,5 cm (std)		