

2024

NINJA H2<sup>®</sup> CARBON ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



NEGRO MIRROR COATED MATTE SPARK/  
VERDE CANDY FLAT BLAZED



| POTENCIA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neumático trasero          |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                        | Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro en línea, DOHC, 16 válvulas                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frenos delanteros          | Pinzas dobles de montaje radial, opuestas, de 4 pistones Brembo Stylema <sup>®</sup> , discos dobles semiflotantes de 330 mm, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS) |
| Cilindrada                                   | 998 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frenos traseros            | Pinzas opuestas de 2 pistones, disco único de 250 mm, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)                                                                         |
| Diámetro por carrera                         | 76,0 x 55,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DETALLES                   |                                                                                                                                                                                         |
| Relación de compresión                       | 8.5:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de chasis             | Espaldera, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante                                                                                                               |
| Par motor máximo                             | 142,2 Nm a 11 000 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ángulo de dirección/Avance | 24,5° / 4,1 pulgadas                                                                                                                                                                    |
| Sistema de combustible                       | DFI <sup>®</sup> con cuerpos de mariposa de 50 mm (4) con doble inyección; Supercargador Kawasaki                                                                                                                                                                                                                                                 | Largo total                | 82,1 pulgadas                                                                                                                                                                           |
| Encendido                                    | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ancho total                | 30,3 pulgadas                                                                                                                                                                           |
| Transmisión                                  | 6 velocidades, retorno, dog-ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Altura del asiento         | 44,3 pulgadas                                                                                                                                                                           |
| Transmisión final                            | Cadena sellada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Distancia al suelo         | 5,1 pulgadas                                                                                                                                                                            |
| Asistencia electrónica para el piloto        | Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Salida Kawasaki (KLCM), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control del Freno de Motor Kawasaki (KEBC), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Amortiguador de Dirección Electrónico Öhlins | Altura del asiento         | 32,5 pulgadas                                                                                                                                                                           |
| RENDIMIENTO                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peso en orden de marcha    | 238,1 Kg*                                                                                                                                                                               |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustables, precarga de muelle ajustable y muelles top-out/4,7 pulg.                                                                                                                                                                                                        | Depósito de combustible    | 17 L                                                                                                                                                                                    |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Uni-Trak <sup>®</sup> , amortiguador Öhlins TTX36 cargado de gas con depósito piggyback, ajuste de la amortiguación de compresión y rebote de 24 vías, y ajuste de precarga de muelle de 15 vías y muelle de tope/5,3 pulg.                                                                                                                       | Distancia entre ejes       | 57,3 pulgadas                                                                                                                                                                           |
| Neumático delantero                          | 120/70 ZR17 (58W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Características especiales | Conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP, iluminación totalmente LED, pintura de gran durabilidad, instrumentación TFT                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Colores disponibles        | Negro Mirror Coated Matte Spark/Verde Candy Flat Blazed                                                                                                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                                                                                                                                                           |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.