

2024

NINJA<sup>®</sup> ZX<sup>™</sup>-4R ABS



 NEGRO METALLIC SPARK



| POTENCIA                                     |                                                                                                                                          | Neumático trasero          | 150/60-17                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                        | 4 tiempos, cuádruple en línea, OHC, 16 válvulas, refrigeración líquida                                                                   | Frenos delanteros          | Doble disco de 290 mm, ABS                                                                           |
| Cilindrada                                   | 399 cc                                                                                                                                   | Frenos traseros            | Disco simple de 220 mm, ABS                                                                          |
| Diámetro por carrera                         | 57,0 x 39,1 mm                                                                                                                           | DETALLES                   |                                                                                                      |
| Relación de compresión                       | 12.3:1                                                                                                                                   | Tipo de chasis             | Espaldera, acero de alta tensión                                                                     |
| Sistema de combustible                       | Inyección de combustible (DFI <sup>®</sup> ) con válvulas de mariposa de 34 mm (4)                                                       | Ángulo de dirección/Avance | 23,5° /3,8 pulgadas                                                                                  |
| Encendido                                    | Digital                                                                                                                                  | Largo total                | 78,3 pulgadas                                                                                        |
| Transmisión                                  | 6 marchas, manual, cambio de retorno                                                                                                     | Ancho total                | 30,1 pulgadas                                                                                        |
| Transmisión final                            | Cadena                                                                                                                                   | Altura del asiento         | 43,7 pulgadas                                                                                        |
| Asistencia electrónica para el piloto        | Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Distancia al suelo         | 5,3 pulgadas                                                                                         |
| RENDIMIENTO                                  |                                                                                                                                          | Altura del asiento         | 31,5 pulgadas                                                                                        |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP/4,7 pulgadas                                                                | Peso en orden de marcha    | 188 kg*                                                                                              |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Basculante horizontal, amortiguador Showa con precarga del muelle ajustable/4,4 pulgadas                                                 | Depósito de combustible    | 15 L                                                                                                 |
| Neumático delantero                          | 110/70-17                                                                                                                                | Distancia entre ejes       | 54,3 pulgadas                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                                          | Características especiales | Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP |
|                                              |                                                                                                                                          | Colores disponibles        | Negro Metallic Spark                                                                                 |
|                                              |                                                                                                                                          | Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                                                                        |

