

2024

TERYX KRX® 4 1000 eS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



CANDY LIME GREEN/SUPER BLACK



POTENCIA		DETALLES	
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	37,1 x 84 x 23 cm
Cilindrada	999 cc	Capacidad de la plataforma de carga	159 kg
Par motor máximo	104 Nm a 7000 rpm	Capacidad de carga útil	454 kg
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1mm	Asientos	4
Relación de compresión	11.5:1	Capacidad de remolque	N/A
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm	Faros	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Ignition	TCBI con electronic advance		
Arranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)		
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje		
Frenado del motor	Sí		
CAPACIDAD		Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/18,6 pulgadas.	Largo total	399,5 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21,1 pulgadas.	Ancho total	173 cm
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Altura total	193,5 cm
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Peso en orden de marcha	955,2 kg (956,2 kg CA)*
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Distancia entre ejes	319,5 cm
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones	Instrumental	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón	Tipo de rueda	Llantas de aleación
Distancia al suelo	38,6 cm (máximo), 36,1 cm (estándar)	Colores disponibles	Verde Candy Lime/Super Negro
Depósito de combustible	40 L	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Radio de giro	7,1 m		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.